

## PCI Gisogrund

### Področja uporabe

- Premaz za vpojne podlage (cement in mavec), za notranjo in zunanjo uporabo, zmanjšuje in izenačuje prepustnost, krepi slabo vezane estrihe in veže prah.

Uporablja se pred nanosom lepil za keramiko, izravnalne mase, hidroizolacije **PCI Lastogum** in disperzijskih barv.

### Način uporabe

- Na mavčnih podlagah: nerazredčen.
- Na cementnih podlagah: razredčen z vodo v razmerju 1:1.
- Poraba: 0,1-0,15 kg /m<sup>2</sup>.
- Sušenje: 1-3 ure.\*
- Embalaža: 1, 5, 10 in 20 l.



## PCI Gisogrund 303

### Področja uporabe

- Premaz za nevpojne podlage. Ko se posuši, na površini ustvari fino hrapavi film, primeren za dober nanos lepila za keramiko, izravnalno maso in hidroizolacijo iz programa za polaganje keramike.

### Način uporabe

- Embalažo pretresemo, ter na podlago z valjčkom ali s čopičem nanesemo tanek film, prekrivajoč se po vsej površini.

**PCI Gisogrund 303** se ne redči.

- Poraba: cca 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup>.
- Sušenje: približno 3 ure.\*
- Embalaža: 1 in 5 l.



## PCI Gisogrund Rapid

### Področja uporabe

- Hitri premaz za vpojne podlage. Hitrost sušenja omogoča izjemno hitro vgradnjo materiala. Uporablja se pred nanosom lepil za keramiko, izravnalne mase in hidroizolacije **PCI Lastogum**.

Zelo hitro ustvari film, ki je skoraj vodotesen. S tem preprečuje vpijanje vode iz izravnalne mase, lepila ali malte v podlago. Premaz je popolnoma suh že po nekaj minutah.

### Način uporabe

- Nanaša se z valjčkom ali čopičem v tankem sloju, nerazredčen.
- Poraba: 0,08-0,15 kg/m<sup>2</sup>.
- Sušenje: 3-7 minut.\*
- Embalaža: 1 in 5 l.

